

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS Pro de APC
1500 VA para juegos, 120 V, onda sinusoidal, LCD, negro, 3 puertos de carga USB, 10 salidas NEMA (4 sobrecargas)

BGM1500B-LM

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión De Entrada Principal	120 V
Potencia Nominal En W	900 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Tipo De Conexión De Salida	6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Tiempo Típico De Recarga	16 semana(s)
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	16 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC163
Duración Prolongable	0

General

Equipo Suministrado	Cable coaxial Manual del usuario Cable USB
Subfamilia Web Del Producto	Gaming performance
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Negro
Altura	291 mm
Ancho	105 mm
Profundidad	408 mm
Peso Del Producto	11,5 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	60 Hz +/- 3 Hz
Barras De Separación	88...147 V
Corriente Máxima De Entrada	12 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	900 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo De Forma De Onda	Onda senoidal
Máxima Potencia Configurable En Va	1500 VA

Conformidad

Certificaciones De Producto	Certificación TUV C-US
-----------------------------	------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...3048,00 m
Nivel Acústico	45 DBA

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	1080 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Data Line Protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	291 mm
Paquete 1 Ancho	408 mm
Paquete 1 Longitud	105 mm
Paquete 1 Peso	11,5 kg
Scc14	10731304434334

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 year repair or replace
---------------------	--------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil