

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V, 1 puerto USB para carga

BE600M1

Discontinuado el: 13/06/2022

Fuera de servicio el: 31/12/2022

Discontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	330 W
Potencia Nominal En Va	600 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1,52 m
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Manual del usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	10 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	7 W nominal
Entrada De Batería En Vah	78 VAh lector de tarjetas 66 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC154
Duración Prolongable	0

General

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Altura	13,9 cm
Ancho	27,4 cm
Profundidad	10,5 cm
Peso Del Producto	3,49 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))
Barras De Separación	92...139 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	330 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Máxima Potencia Configurable En Va	600 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	Cargador de baterías para California (CEC) cTUVus NOM
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...90 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	35 dBA
Disipación Térmica En Línea	16 Btu/h

Comunicaciones y manejo

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	490 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Clasificación De Tolerancia De Tensión	5 V

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,6 cm
Paquete 1 Ancho	16,8 cm
Paquete 1 Longitud	36,3 cm
Paquete 1 Peso	3,81 kg
Scc14	10731304325113

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)