

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Back-UPS de APC 1600 VA, 120 V, AVR

BX1600M-LM

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Longitud De Cable	1,52 m
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	7,0 Ah
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC176
Comentarios Del Gráfico De La Batería	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración Prolongable	0

General

Equipo Suministrado	Manual del usuario
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm
Profundidad	39 cm
Peso Del Producto	10,3 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Dos Postes Montables	0
----------------------	---

Salida

Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
-------------------------	--

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM RETIE acorde a IEC 60439-3
-----------------------------	-----------------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Nivel Acústico	40 DBA
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Indicadores led on-line : batería encendida
-------------------	---

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	11,3 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil