

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV  
RM de APC, de 3,000 VA y 120V,  
con kit de rieles

SRV3KRARK

## Descripción General

Tiempo De EntregaSuele haber existencias en inventario

## Principal

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje De Entrada Principal | 120 V                                                                                                                                   |
| Otro Voltaje De Entrada      | 110 V<br>115 V                                                                                                                          |
| Voltaje De Salida Principal  | 120 V                                                                                                                                   |
| Otro Voltaje De Salida       | 110 V<br>115 V                                                                                                                          |
| Potencia Nominal En W        | 2400 W                                                                                                                                  |
| Potencia Nominal En Va       | 3000 VA                                                                                                                                 |
| Tipo De Conexión De Entrada  | NEMA L5-30P                                                                                                                             |
| Tipo De Conexión De Salida   | 6 NEMA 5-20R<br>1 NEMA L5-30R                                                                                                           |
| Número De Unidad De Rack     | 2U                                                                                                                                      |
| Longitud De Cable            | 1,50 m                                                                                                                                  |
| Número De Cables             | 1                                                                                                                                       |
| Provided Equipment           | 1 Cable USB<br>1 Cable de configuración RS-232<br>1 Brackets para Rack-mount<br>1 Rieles de apoyo para Rack-mount<br>Manual del usuario |

## Baterías y autonomía

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Ejecución                      | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                               | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo De Batería                          | Batería de plomo y ácido              |
| Voltaje De Batería                       | 72 V                                  |
| Baterías Pre-Instaladas                  | 0                                     |
| Ranuras Libres Para Baterías             | 0                                     |
| Tiempo Típico De Recarga                 | 4 H                                   |
| Vida De La Batería                       | 3...5 yr                              |
| Batería De Repuesto                      | <a href="#">APCRBCV202</a>            |
| Potencia De Carga De La Batería (Vatios) | 60 W nominal                          |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## General

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia | 0  |
| Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia       | 0  |
| Redundante                                     | No |

## Físico

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Color                  | Negro - tipo de cable: RAL 7010 |
| Altura                 | 8,6 cm                          |
| Ancho                  | 43,7 cm                         |
| Profundidad            | 63,2 cm                         |
| Peso Del Producto      | 27,6 kg                         |
| Ubicación De Montaje   | Frontal                         |
| Preferencia De Montaje | Baja                            |
| Tipo De Montaje        | Montado en rack                 |
| Usb Compatible         | Yes                             |
| Posición De Montaje    | Horizontal                      |

## Entrada

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Barras De Separación          | 55...150 V hardware<br>85...150 V carga completa |
| Frecuencia Asignada De Empleo | 40-70 Hz detección automática                    |

## Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Máxima Potencia Configurable En Va                            | 3000 VA                                                  |
| Máxima Potencia Configurable (Vatios)                         | 2400 W                                                   |
| Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Distorsión Armónica                                           | 3 %                                                      |
| Topología                                                     | Doble conversión en línea                                |
| Wave Type                                                     | Onda senoidal                                            |
| La Ranura Para Destornillador                                 | 88 % - tipo de cable: carga completa)                    |
| Tipo De Derivación                                            | Desviación interna (automática y manual)                 |
| Crest Factor ((*))                                            | 3:1                                                      |

## Conformidad

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | UL 1779                                            |
| Normas                      | FCC Part 15 clase A<br>Norma CSA C22.2 N° 107.3-06 |

## Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...3000 m                |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -20...50 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0...15000 m               |
| Nivel Acústico                         | 50 dba                    |
| Disipación Térmica En Línea            | 910 Btu/h                 |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                      |

## Comunicaciones y manejo

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm             | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Ranuras Libres    | 1                                                                                      |
| Función De Alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control                                       |

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 300 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 22,9 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 79,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 56,9 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 29 kg   |

## Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo De Garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                       |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |