

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Essential SurgeArrest  
PE63 de APC, 6 tomas de salida,  
cable de 3 pies (~0,9 m), 120 V

PE63

Discontinuado el: 7/02/2024

Fuera de servicio próximamente el: 7/02/2025

Ventas restringidas para servicios

## Descripción General

Tiempo De Entrega: Suele haber existencias en inventario

## Principal

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Main Input Voltage    | 120 V              |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P         |
| Longitud De Cable     | 0,91 m             |
| Número De Cables      | 1                  |
| Equipo Suministrado   | Manual del usuario |

## Físico

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Color                  | Negro<br>Gris              |
| Altura                 | 3 cm                       |
| Ancho                  | 5,2 cm                     |
| Profundidad            | 28 cm                      |
| Peso Del Producto      | 0,36 kg                    |
| Preferencia De Montaje | No preference              |
| Tipo De Montaje        | No se puede montar en rack |

## Entrada

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Alimentación De Entrada               | 1200 W   |
| Corriente De Línea Máxima             | 15 A     |
| Frecuencia Asignada De Empleo         | 50/60 Hz |
| Corriente Máxima De Entrada           | 15 A     |
| Capacidad De Corriente De Conmutación | 15 A     |

## Salida

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Número De Salidas De Toma De Alimentación | 6          |
| Norma De Salida                           | NEMA 5-15R |

## Conformidad

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Valor Nominal De La Tvss De Acuerdo Con UI 1449 | 500                      |
| Certificaciones De Producto                     | MET Canadá<br>MET EE.UU. |
| Normas                                          | UL 1363<br>UL 1449       |
| Política De Protección Del Equipo               | De por vida: \$50.000    |

## Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 pies            |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m         |

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)    | 1 ns common mode                     |
| Rechazo De Modo Común                           | 40 dB                                |
| Corriente De Pico                               | 24 kAcommon mode<br>12 kAnormal mode |
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 540 J                                |

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 3,2 cm         |
| Paquete 1 Ancho                    | 32 cm          |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,8 cm         |
| Paquete 1 Peso                     | 0,19 kg        |
| Sccl4                              | 10731304328824 |

## Garantía contractual

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Periodo De Garantía | Duración de por vida |
|---------------------|----------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Si

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)