

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy UPS 3S 20kVA 208V 3:3
UPS, 3 cadenas de baterías
modulares internas de 7Ah,
ampliables a 4

E3SUPS20KFB1

Descripción General

Presentación	Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 20 kVA, 208V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 3 internal 7Ah modular battery strings
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Voltaje De Entrada Principal	208 V
Otro Voltaje De Entrada	200 V 220 V
Voltaje De Salida Principal	208 V3 fases
Potencia Nominal En W	20 kW
Potencia Nominal En Va	20 kVA
Equipo Suministrado	Filtro de polvo Guía de instalación

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	VRLA
Voltaje De Batería	+/- 120 V
Corriente De Cortocircuito Máximo	10 kA
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	2
Tensión De La Batería Al Final De La Descarga	+/- 96 V

Físico

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003
Altura	140 cm
Ancho	50 cm
Profundidad	96,9 cm
Peso Del Producto	158 kg
Usb Compatible	Yes

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entrada

Corriente Máxima De Entrada	68 A
Distorsión Armónica Total De Entrada:	Inferior al 4% para plena carga
Factor De Potencia De Carga	From 0.9 leading to 1 lagging
Factor De Potencia De Entrada A Plena Carga	0,99
Barras De Separación	180...253 V
Frecuencia Asignada De Empleo	45...65 Hz

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	20 kVA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	20 kW
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica Total En Tensión De Salida	< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Funcionamiento Con Sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea
Información Adicional	UPS weight does not include battery weight.

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC RCM
-----------------------------	------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3333 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	63 dB
Disipación Térmica En Línea	1701 W
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	164 cm
Paquete 1 Ancho	111,4 cm
Paquete 1 Longitud	68,3 cm
Paquete 1 Peso	195 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil