

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC,
10 kVA con 2 transformadores
reductores de 5 kVA, de 208/240
V a 120 V

SRT10KXLT-5KTF2

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Voltaje De Entrada Principal	208 V
Otro Voltaje De Entrada	240 V
Voltaje De Salida Principal	120 V 208 V
Otro Voltaje De Salida	240 V
Potencia Nominal En W	10000 W
Potencia Nominal En Va	10000 VA
Tipo De Conexión De Salida	16 NEMA 5-20R 4 NEMA L6-20R 6 NEMA L6-30R 2 NEMA L14-30R
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Baterías Pre-Instaladas	0
Tiempo Típico De Recarga	1,5 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	2
Voltaje De Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	1191 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC140
Duración Prolongable	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
Subfamilia Web De Productos	High density
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	52,2 cm
Profundidad	71,5 cm
Peso Del Producto	224,98 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montaje en rack con kit
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
Barras De Separación	100...275 V ajustable (media carga)

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	10000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	10000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Menos que 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)

Conformidad

Certificaciones De Producto	Energy Star V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A UL 1779
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	55 DBA
Disipación Térmica En Línea	2490 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	1
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interrupitor De Emergencia (Epo)	Sí

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	124,7 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60,3 cm
Paquete 1 Peso	256,19 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones ambientales

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)