

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Smart-UPS SRT de APC 2200 VA 120 V para rack con tarjeta de red

SRT2200RMXLA-NC

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage       | 120 V                                                                                                                                                                                                                         |
| Main Output Voltage      | 120 V                                                                                                                                                                                                                         |
| Potencia Nominal En W    | 1800 W                                                                                                                                                                                                                        |
| Potencia Nominal En Va   | 2200 VA                                                                                                                                                                                                                       |
| Input Connection Type    | NEMA 5-20P                                                                                                                                                                                                                    |
| Output Connection Type   | 6 NEMA 5-20R<br>1 NEMA L5-20R                                                                                                                                                                                                 |
| Número De Unidad De Rack | 2U                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud De Cable        | 1,83 m                                                                                                                                                                                                                        |
| Número De Cables         | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Equipo Suministrado      | DC con software<br>CD de documentación<br>Guía de instalación<br>Tarjeta de manejo de redes<br>Piezas para montaje en rack<br>Brackets para Rack-mount<br>Rieles de apoyo para Rack-mount<br>Cable USB<br>Tarjeta de garantía |

### Baterías y autonomía

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Ejecución                             | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                                      | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo De Batería                                 | Batería sellada de plomo              |
| Baterías Pre-Instaladas                         | 1                                     |
| Ranuras Libres Para Baterías                    | 0                                     |
| Tiempo Típico De Recarga                        | 3 H                                   |
| Cantidad De Cartuchos De<br>Batería De Recambio | 1                                     |
| Voltaje De Batería                              | 72 V                                  |
| Potencia De Carga De La Batería<br>(Vatios)     | 102 W nominal                         |
| Vida De La Batería                              | 3...5 yr                              |
| Batería De Repuesto                             | <a href="#">APCRBC141</a>             |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                      |   |
|----------------------|---|
| Duración Prolongable | 1 |
|----------------------|---|

## General

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Topología                           | Doble conversión en línea |
| Product Web Sub-Family              | High density              |
| Number Of Power Module              | 1400                      |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0                         |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0                         |
| Redundant                           | No                        |

## Físico

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Color                             | Negro                   |
| Altura                            | 8,5 cm                  |
| Dimensiones De Anchura Máxima     | 43,2 cm                 |
| Dimensiones De Profundidad Máxima | 58,4 cm                 |
| Peso Neto                         | 25 kg                   |
| Ubicación De Montaje              | Frontal                 |
| Mounting Preference               | Lower                   |
| Tipo De Montaje                   | Con montaje en bastidor |
| Two Post Mountable                | 0                       |
| Usb Compatible                    | Yes                     |
| Posición De Montaje               | Horizontal              |

## Entrada

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Frecuencia Asignada De Empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In Va                              | 2200 VA                                                  |
| Máxima Potencia Configurable (Vatios)                         | 1800 W                                                   |
| Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Wave Type                                                     | Onda senoidal                                            |
| Distorsión Armónica                                           | Menos que 2%                                             |
| Crest Factor ((*))                                            | 3:1                                                      |
| Bypass Type                                                   | Desviación incorporada                                   |

## Conformidad

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Certificaciones De Producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
|-----------------------------|----------------------------|

## Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft              |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -20...50 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m         |
| Nivel Acústico                         | 55 dBA                    |
| Disipación Térmica Online              | 535 Btu/h                 |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                      |

## Comunicaciones y manejo

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ranuras Libres                   | 0                                                       |
| Placas Smartslot™ Pre-Instaladas | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarm                            | Audible and visible alarms : prioritized by severity    |
| Interrupitor De Emergencia (Epo) | Sí                                                      |

## Proteção contra surtos e filtragem

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 340 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 24,6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 81 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 59,9 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 34,02 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones ambientales

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)