

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento/
reductor para unidad Easy UPS
SRV de APC en torre, 10 kVA,
entrada 230 V, salida 120 V

SRV10KTF

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V AC
Main Output Voltage	120 V
Other Output Voltage	120 V
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
Longitud De Cable	1,5 m
Equipo Suministrado	Manual del usuario

Físico

Color	Negro
Altura	370 mm
Ancho	190 mm
Profundidad	470 mm
Peso Del Producto	53 kg
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Posición De Montaje	Vertical

Entrada

Tensión De Entrada Aceptable	186...253 V
Límites De Corriente De Entrada	49,5 A
Capacidad De Carga	10000 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	47...63 Hz
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)

Salida

Consumo Máximo De Corriente	49,5 A
Número De Salidas De Toma De Alimentación	0
Número De Enchufes De Energía	0 Industrial Sin toma

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificaciones De Producto	RETIE acorde a IEC 60439-3 CB
-----------------------------	----------------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	53,5 cm
Paquete 1 Ancho	58,5 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	63,6 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years
---------------------	---------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Si](#)
Rohs

Reglamento Reach	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
-------------------	---

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--

Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---