

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, de 6000 VA y 230 V, sin batería

SRVPM6KIL

## Descripción General

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions |
| Tiempo De Entrega | Suele haber existencias en inventario                                                                                                |

## Principal

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje De Entrada Principal | 230 V                                                                                        |
| Otro Voltaje De Entrada      | 220 V<br>240 V                                                                               |
| Voltaje De Salida Principal  | 230 V                                                                                        |
| Otro Voltaje De Salida       | 220 V<br>240 V                                                                               |
| Potencia Nominal En W        | 6000 W                                                                                       |
| Potencia Nominal En Va       | 6000 VA                                                                                      |
| Tipo De Conector De Salida   | Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1                                                               |
| Provided Equipment           | 1 Cable USB<br>1 Cable de configuración RS-232<br>1 "cable de batería"<br>Manual del usuario |

## Baterías y autonomía

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Eficiencia                               | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo De Batería                          | Sistema de baterías externo           |
| Voltaje De Batería                       | 240 V                                 |
| Baterías Pre-Instaladas                  | 0                                     |
| Ranuras Libres Para Baterías             | 0                                     |
| Potencia De Carga De La Batería (Vatios) | 1170 W nominal                        |

## General

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia | 0  |
| Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia       | 0  |
| Redundante                                     | No |

## Físico

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Color  | Negro - tipo de cable: RAL 7010 |
| Altura | 33,6 cm                         |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ancho                  | 19 cm                      |
| Profundidad            | 37,4 cm                    |
| Peso Del Producto      | 13 kg                      |
| Ubicación De Montaje   | Frontal                    |
| Preferencia De Montaje | No preference              |
| Tipo De Montaje        | No se puede montar en rack |
| Usb Compatible         | No                         |
| Posición De Montaje    | Vertical                   |

## Entrada

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Barras De Separación            | 110...300 V 60 % load<br>176...300 V carga completa |
| Número De Conectores De Entrada | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)                      |
| Frecuencia Asignada De Empleo   | 40-70 Hz detección automática                       |

## Salida

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Máxima Potencia Configurable En Va                            | 6000 VA                                                          |
| Máxima Potencia Configurable (Vatios)                         | 6000 W                                                           |
| Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal         |
| Topología                                                     | Doble conversión en línea                                        |
| Wave Type                                                     | Onda senoidal                                                    |
| La Ranura Para Destornillador                                 | 94 % - tipo de cable: carga completa)                            |
| Información Adicional                                         | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| Tipo De Derivación                                            | Desviación interna (automática y manual)                         |
| Crest Factor ((*))                                            | 3:1                                                              |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>UKCA<br>EAC                                                                  |
| Normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...3000 m                |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...60 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0...15000 m               |
| Nivel Acústico                         | 55 DBA                    |
| Disipación Térmica En Línea            | 1172 Btu/h                |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado De Protección Ip | IP20 |
|------------------------|------|

## Comunicaciones y manejo

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm                           | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Interruptor De Emergencia (Epo) | Sí                                                                                     |
| Ranuras Libres                  | 1                                                                                      |

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 600 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 46,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 29,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 49,1 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 16 kg   |

## Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo De Garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Desempeño basándose en el bienestar

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div><div>✓</div><div>Sin Mercurio</div></div>                         |                                                 |
| <div><div>✓</div><div>Información Sobre Exenciones De Rohs</div></div> | <div>Si</div>                                   |
| <div>Reglamento Reach</div>                                            | <div><a href="#">Declaración de REACh</a></div> |
| <div>Directiva Rohs Ue</div>                                           | <div>Compatible con las excepciones</div>       |