HIKVISION

DS-2DE2C600MWG-E

Camara IP Mini PT de 6 MP con Smart Hybrid Light

6 MP • PT motorizado • deteccion humana • Auto-Tracking Lite • IR + luz blanca 30 m • audio bidireccional • microSD 512 GB • IP66

Cobertura PT inteligente con resolucion de 6 MP

La Hikvision DS-2DE2C600MWG-E es una camara IP Mini PT para exterior que combina resolucion de hasta 3200 x 1800 pixeles con movimiento motorizado horizontal y vertical, permitiendo supervisar un area amplia desde un solo dispositivo.

Integra Smart Hybrid Light con iluminacion infrarroja y luz blanca de hasta 30 metros, deteccion de personas, Auto-Tracking Lite, microfono y altavoz integrados, almacenamiento local mediante microSD y conectividad PoE.

Caracteristicas principales

6 MP
3200 x 1800 pixeles

345°
Movimiento horizontal PT

80°
Movimiento vertical

30 m
IR + luz blanca

512 GB
Almacenamiento microSD

IP66
Proteccion exterior

Deteccion inteligente y Auto-Tracking Lite

Deteccion humana

La deteccion de movimiento puede activar alarmas especificando objetivos de tipo humano, ayudando a concentrar la vigilancia en eventos relevantes.

Auto-Tracking Lite

La funcion Auto-Tracking Lite complementa el movimiento PT motorizado para seguimiento automatico en escenarios compatibles.

Sensor de imagen

Sensor	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolucion maxima	3200 x 1800
Iluminacion minima en color	0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Iluminacion minima B/N	0.0005 Lux @ F1.6, AGC ON
Con iluminacion suplementaria	0 Lux

Opciones de lente disponibles

2.8 mm
FOV: 105° H / 55° V / 127° D
Apertura: F1.6

4 mm
FOV: 78° H / 38° V / 97° D
Apertura: F1.6

Variantes oficiales: DS-2DE2C600MWG-E(2.8mm) y DS-2DE2C600MWG-E(4mm).

Smart Hybrid Light

Infrarrojo

Iluminacion IR integrada con longitud de onda de 850 nm.

Luz blanca

Iluminacion visible integrada para obtener informacion adicional de color.

Hasta 30 m

Alcance maximo especificado para la luz suplementaria.

Movimiento PT

0°-345°
Rango Pan

0°-80°
Rango Tilt

25°/s
Velocidad Pan maxima

20°/s
Velocidad Tilt maxima

Video y compresion

Stream principal	Hasta 3200 x 1800 @ 20 fps
Resoluciones principales	3200 x 1800 / 2688 x 1520 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
Substream	1280 x 720 / 640 x 480 / 640 x 360 @ 20 fps
Compresion principal	H.265 / H.264 / Smart265 / Smart264
Substream	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps a 16 Mbps

Procesamiento de imagen

Digital WDR

Mejora escenas con diferencias de iluminacion.

BLC

Compensacion de contraluz.

HLC

Compensacion de altas luces.

3D DNR

Reduccion digital de ruido.

Privacidad

Hasta 4 mascaras rectangulares.

Audio bidireccional integrado

Microfono incorporado

Integra un microfono para captura de audio directamente desde la camara.

Altavoz incorporado

Integra un altavoz para comunicacion y seguridad de audio en tiempo real.

Formatos de audio

Compresion	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC / MP3
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz
Filtro de ruido ambiental	Si

Almacenamiento local

Hasta 512 GB

Ranura integrada para microSD, microSDHC y microSDXC.

Grabacion local

Permite almacenar video directamente en la camara sin depender exclusivamente de un grabador.

Red e integracion

Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mbps autoadaptativo
ONVIF	Profile S / Profile G / Profile T
API	ISAPI / SDK
Clientes	iVMS-4200 / Hik-Connect / HikCentral Professional / Hik-Partner Pro
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP y Bonjour

Alimentacion flexible

12 VDC

12 VDC +/-25%, 0.75 A, consumo maximo de 9 W y proteccion contra polaridad inversa.

PoE

IEEE 802.3af Clase 3, consumo maximo de 10.5 W.

Proteccion para exterior

IP66

Proteccion contra polvo y agua

-10 a 40 °C

Temperatura de operacion

≤90%

Humedad sin condensacion

Proteccion anticorrosiva: el fabricante clasifica este modelo como sin proteccion anticorrosiva especifica.

Dimensiones y construccion

Dimensiones	163.9 x 185.8 x 131.9 mm
Peso de la camara	620 g
Dimensiones del empaque	224 x 164 x 230 mm
Peso con empaque	1000 g
Material	Plastico

Aplicaciones recomendadas

- Residencias
- Comercios
- Estacionamientos
- Patios
- Accesos

DS-2DE2C600MWG-E - 6 MP, movimiento PT y Smart Hybrid Light

Combina resolucion de 6 MP, movimiento PT de 345° x 80°, deteccion humana, Auto-Tracking Lite, Smart Hybrid Light IR + blanco de hasta 30 metros, audio bidireccional, almacenamiento microSD de hasta 512 GB, PoE y proteccion IP66.