HIKVISION

DS-2CE70K0T-PTLXTS(2.8mm)

Cámara TurboHD 3K con Smart Hybrid Light, Audio Bidireccional y Sirena

3K • 2960 × 1665 • lente 2.8 mm • IR 25 m • luz blanca 20 m • audio bidireccional • micrófono + altavoz • alarma roja/azul • DWDR

Video 3K, iluminación híbrida y disuasión activa

La Hikvision DS-2CE70K0T-PTLXTS(2.8mm) es una cámara TurboHD de alta resolución para sistemas de videovigilancia por cable coaxial.

Integra Smart Hybrid Light, micrófono y altavoz para comunicación bidireccional, además de luz estroboscópica roja/azul y advertencia sonora para reforzar la disuasión.

Características principales

3K
2960 × 1665

2.8 mm
Lente fija

25 m
Infrarrojo

20 m
Luz blanca

2 vías
Audio integrado

Smart Hybrid Light

IR hasta 25 m

Iluminación infrarroja integrada para vigilancia nocturna discreta.

Luz blanca hasta 20 m

Iluminación visible para obtener mayor información visual de la escena.

Audio bidireccional integrado

Micrófono integrado

Captura de audio en un radio de hasta 5 metros.

Altavoz de 2 W

Alcance de audio en un radio de hasta 5 metros.

Procesamiento de audio: cancelación de eco, reducción de ruido mediante IA y control automático de ganancia.

Disuasión activa

Luz roja y azul

Alarma mediante luz estroboscópica activa roja y azul.

Alarma sonora

Altavoz integrado para advertencias y funciones de disuasión acústica.

Sensor e imagen

Sensor
CMOS 3K

Resolución máxima
2960 × 1665

Iluminación mínima
0.01 Lux @ F2.0, AGC ON

Iluminación suplementaria
0 Lux con luz blanca

Día / noche
ICR

Lente fija de 2.8 mm

112°
Campo horizontal

62°
Campo vertical

131°
Campo diagonal

Montura: M12

Ajuste de posición

Pan 0° - 350°
Ajuste horizontal durante la instalación.

Tilt 0° - 100°
Ajuste vertical durante la instalación.

Video TurboHD

10 / 12.5 / 20 / 25 fps

25 / 30 fps

25 / 30 fps

Mejoras de imagen

DWDR
Rango dinámico digital

BLC
Compensación de contraluz

HLC
Compensación de altas luces

2D DNR
Reducción de ruido

Conexión e interfaz

Salida de video
1 salida HD analógica

Audio
Audio sobre cable coaxial

Comunicación
HIKVISION-C

Alimentación

12 VDC ±25%

Consumo máximo de 11.9 W

Características físicas

Material
Plástico

Dimensiones
Ø 123.7 × 110.8 mm

Peso
Aproximadamente 345 g

Temperatura
-40 °C a 60 °C

Aplicaciones recomendadas

Comercio
Tiendas y puntos de atención.

Residencial
Casas, edificios y conjuntos.

Accesos
Entradas donde se requiera comunicación bidireccional.

Disuasión
Áreas donde la alarma visual y sonora ayude a advertir intrusiones.

DS-2CE70K0T-PTLXTS(2.8mm) - vigilancia 3K con disuasión activa

Cámara TurboHD 3K con lente fija de 2.8 mm, Smart Hybrid Light, IR de hasta 25 m, luz blanca de hasta 20 m, audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados, alarma estroboscópica roja/azul y procesamiento de audio avanzado.